

Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 30 cm, con interfaccia COM

ID prodotto: ICUSB232PRO



Questo innovativo adattatore USB a seriale offre una soluzione professionale per collegare dispositivi seriali RS-232 di vecchia generazione o di tipo industriale a computer desktop o laptop, tramite interfaccia USB, eliminando i costi di aggiornamento delle periferiche seriali. Soluzione USB/seriale comoda e rapida, l'adattatore mantiene i valori COM assegnati in memoria non volatile, consentendo l'assegnazione automatica degli stessi valori alla porta seriale dell'adattatore in caso di disconnessione e riconnessione o in caso di disconnessione e connessione a un'altra porta USB. Soluzione di connettività versatile che colma le lacune tra vecchie periferiche seriali e computer dotati di USB di nuova generazione, l'adattatore USB a seriale è compatibile con i sistemi operativi Win98/2000/XP/Vista e MAC OS 10.4 e versioni successive ed è dotato di garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Perfetto per amministratori di sistema, che necessitano di utilizzare dispositivi di vecchia generazione con i moderni notebook, PC e server, sprovvisti di porta RS-232 integrata
- Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo
- Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS
- Connessione di ricevitori satellitari, modem seriali o palmari con trasmissione seriale di tipo sincrono
- Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale

Caratteristiche

- Adattatore seriale USB a RS232 diretto
- Assegnazione delle porte COM tramite riavvio
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 920 Kbps
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Doppio buffer per trasferimento dati in entrata e in uscita
- Supporto funzionalità Wake-up da remoto e controllo del consumo energetico
- Supporto modalità di handshake automatica

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Interfaccia	Seriale
Tipo bus	USB 2.0
Stile porte	Cavi adattatore
ID chipset	Prolific - PL2303GT

Prestazioni

Protocollo seriale	RS-232
Baud rate max	921,6 Kbps

Connettore/i		
Tipo/i connettori	1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)	
	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)	
Software		
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® PocketPC 2003, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, POS Ready 2009, 98SE, 7, 8, 8.1, 10, 11	
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019	
	macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0	
	Linux 2.4.x e versioni successive - <i>Solo Versioni LTS</i>	
Note/requisiti speciali		
Requisiti di sistema e cavi	PC con una porta USB 1.1 (o superiore) disponibile	
Ambientale		
Temperatura d'esercizio	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)	
Temperatura di conservazione	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)	
Umidità	5~85% RH	
Caratteristiche fisiche		
Colore	Nero	
Tipo enclosure	Plastica	
Lunghezza cavo	1.0 ft [0.3 m]	
Lunghezza prodotto	15.7 in [40 cm]	
Larghezza prodotto	1.3 in [34 mm]	
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]	
Peso prodotto	1.1 oz [30 g]	
Informazioni		

confezione

Quantità confezione	1
Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.4 oz [97 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB a seriale
	1 - CD con i driver
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.